

Proprietà e caratteristiche tecniche delle superfici Perfect Lac

N°	Caratteristica	Rif. norma	Valore
1	Lucentezza	/	2,5 gloss (angolo incidenza 60°)
2	Adesione/quadrettatura	UNI EN ISO 2409: 2013	0 (scala ISO)
3	Resistenza al calore secco	UNI EN 12722: 2013	Classe B (secondo CEN/TS 16209, 140°C liv. 4)
4	Resistenza al calore umido	UNI EN 12721: 2013	Classe B (secondo CEN/TS 16209, 85°C liv. 5)
5	Tendenza a ritenere lo sporco	UNI 9300: 2015	Livello 5
6	Resistenza ai liquidi freddi	UNI EN 12720: 2013 gruppo sostanze secondo CEN/TS16209	Tempo di contatto: 16h Ac. acetico 10% valut. 5 Acqua valut. 5 Alcool et. 48% valut. 5 Ammon. 10% valut. 4 Caffè valut. 5 Soluz. detergente valut. 5
7	Resistenza al graffio	UNI EN 15186: 2012 metodo B	2,9N (incisione del film di vernice)
8	Resistenza alla luce	UNI EN 15187: 2007	Grado >4 (scala dei grigi) Grado >6 (scala woolblau)

Su richiesta, sulle superfici Perfect Lac, possono essere applicate finiture antisettiche secondo la norma ISO22196:2011 che permettono una riduzione dell'attività antibatterica del 99,9% garantendo così la massima pulizia ed igiene del prodotto; il trattamento antibatterico persiste nel tempo fino alla rimozione della vernice. Tutte le superfici Perfect Lac gestite a stock vengono sempre fornite con film di protezione in modo da permettere successive movimentazioni e lavorazioni.

Proprietà e caratteristiche tecniche del supporto utilizzato

Per la gestione dei colori Stock Collection è previsto l'utilizzo di supporto in MDF certificato CARB P2; differenti supporti possono essere utilizzati con impegno di consumo.

Tutti i pannelli utilizzati sono certificati secondo la catena di custodia FSC-CoC.

Su richiesta, con impegno di consumo, il supporto utilizzato può essere certificato IDRO.

Esclusioni

Eventuali altri differenti requisiti cogenti necessari per la nazione di destinazione o per l'utilizzo del prodotto vanno valutati di volta in volta con i clienti.

Stock tinta unita

PANNELLO										BORDO		Corr. Colore (**)
Codice	Colore	Cat. prezzo	Q.tà pacco (*)	Tipo	CARB P2	FSC CoC	IDRO	Misura (mm)	Sp. (mm)	Tipo	Q.tà (ml)	
001	Bianco	1	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	RAL9016
002	Taupe	2	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	PANT. Warm gray 4
003	Ardesia	3	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	RAL7012
004	Marine blue	3	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	PANT. 4139 C
005	Green alga	2	25 pannelli	MDF	X	X		2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	RAL7010
006	Wine	3	25 pannelli	MDF	X	X		2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	RAL3005
007	Nero	3	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	RAL9011
008	Mineral grey	3	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	RAL7039
009	Lino	2	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	RAL1019
010	Grigio perla	2	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	RAL7047
011	Piombo	3	25 pannelli	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	PANT. Cool Gray 10 C
012	Bianco Latte	1	25 panels	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19	Abs 10/10	150ml	RAL 9001
013	Grigio Nuvola	3	25 panels	MDF	X	X	X	2.800x1.220	19	Abs 10/10	150ml	RAL 7037
014	Terracotta	3	25 panels	MDF	X	X		2.800x1.220	19	Abs 10/10	150ml	PANT. 4014 C
015	Salvia	3	25 panels	MDF	X	X		2.800x1.220	19	Abs 10/10	150ml	PANT. 4178 C
016	Foresta	3	25 panels	MDF	X	X		2.800x1.220	19	Abs 10/10	150ml	PANT. 18-5616TPX
017	Brique	3	25 panels	MDF	X	X		2.800x1.220	19	Abs 10/10	150ml	PANT. 18-1449TPX

Stock truciolare impiallacciato legno

PANNELLO										BORDO		Corr. Colore (**)
Codice	Colore	Cat. prezzo	Q.tà pacco (*)	Tipo	CARB P2	FSC CoC	IDRO	Misura (mm)	Sp. (mm)	Tipo	Q.tà (ml)	
PW 001	Noce Canaletto		25 pannelli	Truciolare	X	X		2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	
PW 002	Rovere Europeo		25 pannelli	Truciolare	X	X		2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	
PW 003	Rovere rigato laccato Bianco		25 pannelli	Truciolare	X	X		2.800x1.220	19-22	Abs 10/10	150ml	

(*): pannelli forniti con film di protezione su lato laccato e pallettizzati su murali con martire a rendere; per ordini inferiori a 25 pannelli addebito costo imballo € 40,00 per collo.

(**): la corrispondenza colore indicata è approssimativa e commercialmente non vincolante.

Su richiesta i pannelli possono essere bordati in barre con i seguenti profili:

- barra slab
- barra J-pull
- barra U-pull
- barra K

Le categorie dei prezzi indicate sono valide per ordini da 1 pacco per colore; sono previste maggiorazioni per quantità diverse, nello specifico:

- ordini inferiori ai 25 pannelli e fino ai 5 pannelli per colore: maggiorazione 30%
- ordini inferiori ai 5 pannelli per colore: maggiorazione 50%